



Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Verre blanc+Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 394

Ean code: 3660767962699

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Inox lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: rotator

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Made in France: Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Design manette: Son élégante façade verre et sa manette de commandes cuivrée adoptent le parti pris esthétique de la collection 2017.

Plug and Play: Un système breveté et exclusif pour faciliter l'installation. Nul besoin d'être un expert ni d'être deux pour pouvoir installer cette hotte : elle est livrée en 3 modules au montage extrêmement simple !

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Type de commandes: rotator

Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 393

Nombre de lampes: 2

Position de la lampe: Avant

Puissance par lampe: 2.0

Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C

Classe d'efficacité énergétique: A+

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 43

Débit aspiration d'air en évacuation position turbo

(m³/h): 702

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h):

394

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

(m³/h): 565

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h):

386

Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 393

Classe d'efficacité fluidodynamique: A

Efficacité fluidodynamique (FDE): 35,4

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 62,3

Classe d'efficacité lumineuse: A

Efficacité de filtration des graisses (%): 78,5

Facteur d'accroissement temps: 0,7

Index d'efficacité énergétique (EEI): 43,7

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 53

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 60

Niveau sonore mini en évacuation: 53

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 3

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal

(Pa): 484

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 144,7

Puissance consommée en mode veille (W): 0,36

Filtrage

Accessoires en option: Filtre charbon

Clapet anti retour: Oui

Matériau du filtre à graisse: Inox lavable

Nombre de filtres: 3

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

60X900X500

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

600X980X530

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 650/1002

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 60

Poids brut en kg: 17,4

Poids net en kg: 14.5

Branchements

Fréquence en Hz: 50-60

Fusible en A: 10

Puissance de raccordement en W: 269.0

Tension en V: 220-240