ESL5315LO Lave-vaisselle





Programme AutoFlex

Ce programme optimise la consommation d'eau et la température en mesurant en continu le degré de salissure pour avoir les meilleurs résultats à chaque fois.

Stabilité de vos verres et tasses assurée avec soft spikes®

Le panier supérieur est doté de picots en caoutchouc souple qui assurent la stabilité des verres et des grandes tasses, évitant ainsi qu'ils ne se rompent en se heurtant les uns aux autres.

Lavez votre vaisselle en seulement 30 minutes

Pour laver une petite quantité de vaisselle, sélectionnez le programme rapide de 30 minutes. Une solution gain de temps, pour des résultats de lavage parfaits.

Autres bénéfices

- Paniers flexibles : assez de place pour 13 couverts
- AutoOff : 10 minutes après la fin de cycle, le lave-vaisselle s'éteint complètement
- Fonction départ différé pour plus de flexibilité

Caractéristiques

- LAVE-VAISSELLE
- ENCASTRABLE 60CM
- Tout Intégrable
- Affichage Led Ambre
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- 5 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Option XtraDry
- Capacité variable automatique
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus
- Type de séchage: Chaleur résiduelle
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

- Nombre de couverts : 13
- Classe énergétique* : A+
- Eco Label européen : -
- Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 295
- Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 1.05
- Conso. annuelle eau (L)* : 3080
- Efficacité de séchage : A
- Programme de référence : Eco 50°C
- Durée du cycle de référence (min)* : 195
- Niveau sonore dB(A)** : 45
- Taille (cm) / Installation : 60 / Tout Intégrable
- Efficacité de lavage : A
- Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente
- Type d'installation de la porte d'habillage: : Charnières double mouvement:FlexiInstall™
- Possibilité d'installation en hauteur : Oui
- Dimensions HxLxP (mm): : 818x596x555
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: : 820 / 880 X 600 X 550
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 864 x 635 x 680
- Poids brut/net (kg) : 40.68 / 39
- Ampérage (A) : 10
- Tension (V) : 220-240
- Longueur de câble (m) : 1.5
- Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150 / 150
- Fabriqué en : Pologne
- Code EAN : 7332543479894

Description produit

Electrolux911 536 170

ESL5315LO Lave-vaisselle

