

iQ500, Vægghängd fläkt, 60 cm, Inox LC67BHP50



A



Accessoires en option

LZ57000	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ56200	FILTRE CLEANAIR
LZ53251	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ53250	KIT DE RECYCLAGE
LZ12350	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 OU 1945 MM
LZ12250	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 OU 1445 MM
LZ10FXI05	FILTRE CLEANAIR INTEGRE

La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ Moteur à induction pour une extraction silencieuse et performante des vapeurs.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ Fort taux d'extraction (674 m³/h) pour une élimination efficace des odeurs et de la vapeur.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Extrêmement silencieux lors de l'utilisation (60 db(A)).
- ✓ Le réglage intensif augmente temporairement le taux d'extraction lorsque la vapeur de la cuisine est intense, avec retour automatique après 6 min.
- ✓ Grâce à touchControl, le niveau de puissance et la lumière LED peuvent être sélectionnés directement.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 46
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
 Poids net (kg) : 15,124
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 416
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 325
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 282
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 674
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 60
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003831731
 Puissance de raccordement (W) : 143
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted



4 242003 831731

iQ500, Végghängd fläkt, 60 cm, Inox LC67BHP50

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 416 m³/h
- position intensive : 674 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec Affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 143 W
- Intensité lumineuse : 267 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ500, Vægghængt fläkt, 60 cm, Inox LC67BHP50

Cotes

