



Choisissez le plat et sa cuisson pour un résultat toujours saisissant
La table à induction Série 700 SenseFry® vous permet de sélectionner la recette qui vous convient. La table règle automatiquement la température optimale pour cuire l'aliment sélectionné.

Bénéfices et Caractéristiques

Système Hob2Hood, fini la fumée dans votre cuisine

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.



Fonction booster, idéale pour porter l'eau en ébullition très rapidement

Activez la fonction Booster pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Cuisinez en toute sérénité

Avec cette technologie, le système de chauffe se fait uniquement à la base des ustensiles. Ce qui permet de garder le pour tour des zones de cuisson froid. Vous pouvez alors cuisiner sans avoir peur de vous brûler !



Verrouillez vos paramètres de cuisson

Grâce à la touche verrouillage, Vous pouvez verrouiller le bandeau de commande pendant que les zones de cuisson fonctionnent. Vous éviterez ainsi une modification accidentelle du réglage du niveau de cuisson.

- SÉRIE 700 SENSE SenseFry®
- 3 foyers
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction SenseFry®
- 3 boosters
- 3 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD double zone, Induction: 1800/2800/3500/5200W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Technologie de chauffe de la table	Induction	Fabriqué en	Allemagne
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	PNC	949 596 725
Avant gauche	21	Code EAN	7332543592562
Arrière gauche	21	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant droite	28		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant gauche	189.4		
Arrière gauche	179.3		
Avant droite	178.9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	182.5		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Tension(V)	220-240		
Gaz butane/propane:	non		
Gaz homologué Corse:	non		
Poids brut/net (kg)	12.26 / 11.38		

