

Vous aimez vos vêtements? Préservez-les avec ActiveCare.

Sèche-linge Pompe à Chaleur

NT M11 92SK FR



Photo non contractuelle

9kg, A++, BIG DIGIT
Technologie Pompe à chaleur, Moteur Induction,
Active Care, Filtre Easy-cleaning



ActiveCare

Profitez de vos vêtements plus longtemps!

Active care réduit jusqu'à 40% la formation de peluches et garantit une meilleure préservation des textiles grâce à un contrôle parfait de la température et à une rotation de tambour Anti-stress spécifique.



Moteur Induction

Les bénéfices d'un moteur à induction sont nombreux : plus performant, plus résistant, plus économe et moins bruyant qu'un moteur classique.



Filtre Easy-cleaning

Un nettoyage du filtre du condenseur facilité!

Notre système Easy Cleaning permet un nettoyage du filtre de la partie condenseur plus facile et plus rapide.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité (en Kg)	9
Technologie Pompe à Chaleur	Oui
Volume du tambour (en litres)	120
Interface	BIG DIGIT
Type de tambour	Galva
Moteur	Induction

LABEL***

Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie (kWh /an - /cycle)	258 - 2,07
Durée du programme standard coton (min/cycle)	211
Niveau d'émission sonore au séchage (dB)	65
Classe d'efficacité de condensation	B

PROGRAMMES

FIBRES	15
Mixte	Oui
Coton Eco	Oui
Synthétiques	Oui
Laine	Oui
Soie	Oui
EXTRA	
Anti-Allergie	Oui
Quotidien	Oui
Peluches	Oui
Repassage Facile	Oui
Rafrâchir	Oui
SPECIAL	
Duvet	Oui
Linge Maison	Oui
Bébé	Oui
Jeans	Oui
Chemises	Oui

OPTIONS et TOUCHES

On / Off	Oui
Start / Pause	Oui
Active Care	Oui
Départ différé (1-24h)	Oui
Niveau de séchage	Oui
Temps de séchage	Oui
Verrouillage / Sécurité enfant	Oui
Anti-plis	Oui
Sonnerie fin de cycle	Oui
Température douce	Oui
Silence	Oui

EQUIPEMENTS

Filtre Easy-cleaning	Oui
Indicateur niveau de séchage	Oui
Indicateur du temps restant	Oui
Voyant nettoyage du filtre de porte	Oui
Voyant nettoyage du filtre intérieur du condenseur	Oui
Voyant réservoir plein	Oui
Voyant indicateur des phases du cycle	Oui
Voyant Panne	Oui
Compatibilité évacuation directe (de l'eau de condensation)	Oui
Eclairage intérieur	-
Top amovible	-
Porte réversible	Oui

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	84,9 x 59,5 x 65,5
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	87,2 x 65,5 x 69,3
Poids (en kg) net / avec emballage	44 / 46,5
Puissance de chauffage (en watts)	850
Alimentation électrique (V - Hz)	220 / 240 - 50
Fusible (en Ampères)	10
Longueur du cordon électrique (cm)	150

Référence
NT M11 92SK FR

12 NC
869991543030

EAN
8050147543030

USINE
LODZ POLOGNE